
## K-FI PC-BEHAELTER MULTIFIX

Filter mit Polycarbonatbehälter



| Eigenschaften               |                                                                  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Eingangsdruck               | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |  |  |  |
| Medientemperatur            | max. 60 °C                                                       |  |  |  |
| Umgebungstemperatur         | max. 60 °C                                                       |  |  |  |
| Porenweite im Filterelement | 5 μm (BG 1 / BG 2), 40 μm (BG 3)                                 |  |  |  |
| Gehäuse                     | Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1                            |  |  |  |
| Ablassventil                | halbautomatisch                                                  |  |  |  |
| Durchflusswertmessung       | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar                        |  |  |  |





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

## Zeritinagaiab

| Artikel        |         |                       |           |          |           |           |    |          |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------|
| Bezeichnung    | Gewinde | Durchfluss<br>(L/min) | A<br>(mm) | В        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | Baugröße |
| K- 07 25 00 46 | G 1/4   | 2100                  | 47,8      | 152,1 mm | 27,0      | 125,1     | 6  | 1        |
| K- 07 25 00 49 | G 3/8   | 2100                  | 47,8      | 152,1 mm | 27,0      | 125,1     | 10 | 1        |
| K- 07 25 00 52 | G 1/2   | 4000                  | 68,8      | 181,8 mm | 34,5      | 147,3     | 15 | 2        |
| K- 07 25 00 55 | G 3/4   | 4000                  | 68,8      | 181,8 mm | 34,5      | 147,3     | 20 | 2        |
| K- 07 25 00 58 | G 1     | 8000                  | 100,0     | 305,8 mm | 52,0      | 253,8     | 25 | 3        |

| Ersatzteile                      |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Halterbausatz »multifix«         |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Koppelpaket f. schma. Ausführung |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler   |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonatbehälter Filter      |
| K-SCHUTZKORB G                   | Schutzkorb G                     |
| K-FILTERELEMENT                  | Filterelement                    |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatisches Ablassventil       |