
K-3/2-BKR MULTIFIX

Kugelhähne



Eigenschaften	
Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Betätigung	Knebel 90° drehbar
Entlüftungsanschluss	Schalldämpfer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950)
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung.

Artikel Baugröße Durchfluss Bezeichnung Gewinde D G 1/4 K- 07 25 11 58 47,8 81,4 mm 55,4 26,0 1 2800 2800 K- 07 25 11 59 G 3/8 47,8 26,0 81,4 mm 55,4 K- 07 25 11 60 G 1/2 11000 2 68,8 102,6 mm 69,1 33,5 G 3/4 K- 07 25 11 61 11000 33,5 2 68,8 102,6 mm 69,1 K- 07 25 19 50 25000 G 1 82,8 133,5 mm 83,0 50,5 3

Zubehör

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«