K-NEBELOELER PC-BEHAELTER MULTIFIX


Nebelöler mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Dichtmaterial	NBR			
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1			
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)			
Ablassventil	manuell			
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			



82,7



25

241,6

3

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

K- 07 25 01 03

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

G 1

Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 91	G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
K- 07 25 00 94	G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
K- 07 25 00 97	G 1/2	5000	68,8	198,2 mm	66,1	132,1	15	2
K- 07 25 01 00	G 3/4	5000	68.8	108 2 mm	66.1	132 1	20	2

324,3 mm

100,0

Ersatzteile				
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«			
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten			
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung			
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler			
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter			
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G			
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat			
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall			

18000