
## K-NEBELOELER PC-BEHAEL S MULTIFIX

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)		
Medientemperatur	max. 60 °C		
Umgebungstemperatur	max. 60 °C		
Dichtmaterial	NBR		
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1		
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)		
Ablassventil	manuell		
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

٠.	opoi	tionaloici,	Cicinianang	uniter	٠
_		_			

Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
G 1/2	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	15	2
G 3/4	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	20	2
G 1	18000	100,0	324,3 mm	82,7	241,6	25	3
	G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4	(L/min) G 1/4 1900 G 3/8 1900 G 1/2 5000 G 3/4 5000	(L/min)         (mm)           G 1/4         1900         47,8           G 3/8         1900         47,8           G 1/2         5000         68,8           G 3/4         5000         68,8	(L/min)         (mm)           G 1/4         1900         47,8         167,8 mm           G 3/8         1900         47,8         167,8 mm           G 1/2         5000         68,8         198,6 mm           G 3/4         5000         68,8         198,6 mm	(L/min)         (mm)         (mm)           G 1/4         1900         47,8         167,8 mm         58,0           G 3/8         1900         47,8         167,8 mm         58,0           G 1/2         5000         68,8         198,6 mm         66,1           G 3/4         5000         68,8         198,6 mm         66,1	(Umin)         (mm)         (mm)         (mm)           G 1/4         1900         47,8         167,8 mm         58,0         109,8           G 3/8         1900         47,8         167,8 mm         58,0         109,8           G 1/2         5000         68,8         198,6 mm         66,1         132,5           G 3/4         5000         68,8         198,6 mm         66,1         132,5	(Umin)         (mm)         (mm)         (mm)           G 1/4         1900         47,8         167,8 mm         58,0         109,8         6           G 3/8         1900         47,8         167,8 mm         58,0         109,8         10           G 1/2         5000         68,8         198,6 mm         66,1         132,5         15           G 3/4         5000         68,8         198,6 mm         66,1         132,5         20

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall