

K-NEBELOEL METALLBEHAELER S T MULTIFIX

Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz aus Metall

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil	manuell
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 92	G 1/4	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	6	1
K- 07 25 00 95	G 3/8	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	10	1
K- 07 25 00 98	G 1/2	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	15	2
K- 07 25 01 01	G 3/4	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	20	2
K- 07 25 01 04	G 1	18000	100,0	322,9 mm	82,7	240,2	25	3

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall