
K-RD MULTIFIX

Rückschlagventile



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar		
Medientemperatur	max. 50 °C		
Umgebungstemperatur	max. 50 °C		
Dichtmaterial	NBR		
Gehäuse	Zink-Druckguss		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		
Öffnungsdruck	min. 0,1 bar		





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Federbelastetes Sitzventil.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung