
# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Verteiler - schmale Ausführung



Eigenschaften		
Eingangsdruck	max. 16 bar	
Medientemperatur	max. 60 °C	
Umgebungstemperatur	max. 60 °C	
Dichtmaterial	NBR	
Gehäuse	Zink-Druckguss	
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar	





### Hinweis

Durchflussangabe I/min bei  $P \rightarrow A$  Weitere Angaben auf Anfrage.

### **Beschreibung**

Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung.

### **Artikel**

Bezeichnung	Abgänge	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

## Zubehör

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar K-07302861		
K-ZUBEH HANSA	Zubehör Druckschalter HANSA		

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung