
## K-VT BREIT MULTIFIX

Verteiler - breite Ausführung



Eigenschaften		
Eingangsdruck	max. 16 bar	
Medientemperatur	max. 60 °C	
Umgebungstemperatur	max. 60 °C	
Dichtmaterial	NBR	
Gehäuse	Zink-Druckguss	
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar	





## Hinweis

Durchflussangabe I/min bei  $P \rightarrow A$  Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung.

Artikel							
Bezeichnung	Abgänge	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	Baugröße
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Zubehör	
K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Zubehör Druckschalter HANSA

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung