


# K-WTEH 2-TLG MET SICH TROPF MULTIFI

Wartungseinheiten, zweiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr,  
Tropfaufsatz Metall

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

## Bestellhinweise

2-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K-07 25 01 30	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	93,0	196,0 mm	67,0	129,0	6	1
K-07 25 01 33	G 3/8	0,5 - 10 bar	1100	93,0	196,0 mm	67,0	129,0	10	1
K-07 25 01 36	G 1/2	0,5 - 10 bar	3500	136,0	248,0 mm	97,0	151,0	15	2
K-07 25 01 39	G 3/4	0,5 - 10 bar	3500	136,0	248,0 mm	97,0	151,0	20	2
K-07 25 01 42	G 1	0,5 - 10 bar	10500	200,0	385,0 mm	128,0	257,0	25	3

## Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung