


K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄEL MULTIFIX

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

3-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 01 10	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	137,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 01 13	G 3/8	0,5 - 10 bar	1100	137,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 01 16	G 1/2	0,5 - 10 bar	3000	200,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 01 19	G 3/4	0,5 - 10 bar	3000	200,8	246,3 mm	99,0	147,3	25	2
K- 07 25 01 22	G 1	0,5 - 10 bar	11300	300,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHÄELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißsteilesatz