
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL MULTIFIX

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften	
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 μm (BG 1 / BG 2), 40 μm (BG 3)
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

3-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δ p ≤ 0,1 bar.

Artikel Bezeichnung Gewinde Regelbereich **Durchfluss** С DN Baugröße G 1/4 67,0 125,1 K- 07 25 01 10 0,5 - 10 bar 1100 137,8 192,1 mm 6 1 K- 07 25 01 13 G 3/8 0,5 - 10 bar 1100 137,8 192,1 mm 67,0 125,1 10 1 0,5 - 10 bar G 1/2 3000 200,8 99,0 147,3 2 K- 07 25 01 16 246,3 mm 15 K- 07 25 01 19 G 3/4 0,5 - 10 bar 3000 200,8 246,3 mm 99,0 147,3 25 2 K- 07 25 01 22 G 1 0,5 - 10 bar 11300 300,0 381,8 mm 128,0 253,8 3

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz