
K-ANFAV MULTIFIX MINI

Anfahrventil



Eigenschaften	
Eingangsdruck	min. 2,5 bar, max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Durchfluss	1600 l/min
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Mit einstellbarer Drossel!

Artikel Bezeichnung Gewinde A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) K- 07 25 11 53 G 1/4 45,0 77,5 mm 48,5 29,0

Zubehör K-HALTERBAUSATZ Halterbausatz

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten