
## K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI

Filter mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Durchfluss	1000 l/min			
Porenweite im Filterelement	5 μm			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

## **Artikel**

Bezeichnung	Gewinde	Α	В	С	D	DN	Baugröße	
		(mm)		(mm)	(mm)			
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0	
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0	

Ersatzteile				
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil			
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten			
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«			
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter			
K-FILTERELEMENT	Filterelement			

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

30.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com