

# K-FI PC-BEHÄLTER H ABLV MULTIFX MINI

Filter mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Durchfluss</b>	1000 l/min
<b>Porenweite im Filterelement</b>	5 µm
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Ablassventil</b>	halbautomatisch
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

## Ersatzteile

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILTERELEMENT	Filterelement