
K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI

Filter mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablassventil



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Durchfluss	1000 l/min			
Porenweite im Filterelement	5 μm			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	А	В	С	D	DN	Baugröße	
S .		(mm)		(mm)	(mm)		ŭ	
K- 07 25 00 43	G 1/8	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5	0	
K- 07 25 00 45	G 1/4	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5	0	

Ersatzteile			
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil		
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten		
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«		
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter		
K-FILTERELEMENT	Filterelement		