
K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX M

Filterregler Polycarbonatbehälter Manometer



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Porenweite im Filterelement	5 μm			
Dichtmaterial	NBR			
Federhaube	POM-Messing			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Ablassventil	halbautomatisch			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Bestellhinweise

Filterdruckregler abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

Artikel									
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 63	G 1/8	0,1 - 3 bar	950	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 00 62	G 1/8	0,5 - 10 bar	950	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 00 65	G 1/4	0,1 - 3 bar	1100	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 00 66	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil