
# K-FI REGL METALLBEHAE MANO MULTIF M

Filterregler mit Metallbehälter und Manometer



Eigenschaften					
Eingangsdruck	max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!)				
Medientemperatur	max. 60 °C				
Umgebungstemperatur	max. 60 °C				
Porenweite im Filterelement	5 μm				
Dichtmaterial	NBR				
Federhaube	POM-Messing				
Gehäuse	Zink-Druckguss				
Ablassventil	halbautomatisch				
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar				





#### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### **Beschreibung**

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

## **Bestellhinweise**

Filterdruckregler abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

## **Artikel**

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 61	G 1/8	0,5 - 10 bar	950	40,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0
K- 07 25 00 64	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	40,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil