
K-NEBELOELER PC-BEHAEL MULTIFIX MIN

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 60 °C			
Durchfluss	1000 l/min			
Dichtmaterial	NBR			
Gehäuse	Zink-Druckguss			
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)			
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32			
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße	
K- 07 25 00 87	G 1/8	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0	
K- 07 25 00 89	G 1/4	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0	

Ersatzteile			
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil		
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten		
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix- mini« & »standard-mini«		
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat		
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall		