

# K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz aus Metall

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruk</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Durchfluss</b>	1000 l/min
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Tropfaufsatz</b>	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
<b>Ölsorte</b>	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Mikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 88	G 1/8	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0
K- 07 25 00 90	G 1/4	40,0	147,6 mm	62,6	85,0	5	0

## Ersatzteile

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall