

K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz aus Metall

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Eingangsdruk | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Durchfluss | 1000 l/min |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Tropfaufsatz | PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) |
| Ölsorte | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |



Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|--------|----------|--------|--------|----|----------|
| K- 07 25 00 88 | G 1/8 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 90 | G 1/4 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |

Ersatzteile

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablassventil |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1 | Tropfaufsatz Polycarbonat |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Tropfaufsatz Metall |