
K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

Schaltventile (3/2-Wegeventile)



Eigenschaften			
Eingangsdruck	min. 2 bar, max. 10 bar		
Medientemperatur	max. 60 °C		
Umgebungstemperatur	max. 60 °C		
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803		
Schutzart	IP 65 (P 54) nach DIN 40050		
Durchfluss	1600 l/min		
Einschaltdauer relativ	100 %		
Entlüftungsanschluss	Schalldämpfer G 1/4		
Dichtmaterial	NBR		
Gehäuse	Zink-Druckguss		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		





Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

	el

Bezeichnung	Gewinde	Magnetspule	A (mm)	В	C (mm)	Baugröße
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Ersatzteile	
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-GERAETESTECKER	Gerätestecker
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Magnetspule »multifix«
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz