
K-WTEH 2-TLG MET TROPF MULTIFIX MIN

Wartungseinheiten, zweiteilig mit Metallbehälter und Tropfaufsatz aus Metall



Eigenschaften					
Eingangsdruck	max. 12 bar (auch bei Metallbehälter!)				
Medientemperatur	max. 60 °C				
Umgebungstemperatur	max. 60 °C				
Porenweite im Filterelement	5 μm				
Dichtmaterial	NBR				
Federhaube	POM-Messing				
Gehäuse	Zink-Druckguss				
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)				
Ablassventil	halbautomatisch				
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar				





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

Wartungseinheit abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt dermaximale Arbeitsdruck 12 bar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 01 26	G 1/8	0,5 - 10 bar	700	80,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0
K- 07 25 01 28	G 1/4	0,5 - 10 bar	700	80,0	162,0 mm	63,0	99,0	5	0

Ersatzteile				
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz			
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil			
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter			
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten			
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter			
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix- mini« & »standard-mini«			
K-FILTERELEMENT	Filterelement			
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz			
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat			
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall			