
K-WTEH 3-TLG PC MULTIFIX MINI

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften Eingangsdruck max. 12 bar (auch bei Metallbehälter!) Medientemperatur max. 60 °C Umgebungstemperatur max. 60 °C
Medientemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 µm
Dichtmaterial NBR
Federhaube POM-Messing
Gehäuse Zink-Druckguss
Tropfaufsatz PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil halbautomatisch
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

Wartungseinheit abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt dermaximale Arbeitsdruck 12 bar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 01 06	G 1/8	0,5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 01 08	G 1/4	0,5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix- mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall