
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER STANDARD

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter

L"			
HA	NSA	//F	LEX

Eigenschaften		
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter / Schutzkorb), max. 25 bar (Metallbehälter)	
Medientemperatur	max. 60 °C	
Umgebungstemperatur	max. 60 °C	
Dichtmaterial	NBR	
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert	
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)	
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar	
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage	





Beschreibung

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.

Artikel							
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	
K- 07 25 08 87	G 1/4	1200	50,0	51,0	118,0	6	
K- 07 25 08 90	G 3/8	1200	50,0	51,0	118,0	6	
K- 07 25 08 93	G 3/8	2400	70,0	51,0	129,5	10	
K- 07 25 08 96	G 1/2	4000	79,0	55,0	157,0	15	
K- 07 25 08 99	G 3/4	9000	102,0	58,0	160,0	20	
K- 07 25 09 02	G 1	9000	90,0	58,0	160,0	25	
K- 07 25 09 05	G 1 1/4	9000	137,0	70,0	232,0	40	
K- 07 25 09 08	G 1 1/2	9000	125,0	70,0	232,0	45	

Ersatzteile			
K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Halterbausatz »standard«		
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Tropfaufsatz Polycarbonat		
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G		
K-XV AGM MS NI	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt		
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Doppelnippel		
K-RD NIPPEL MS NI	Reduziernippel - Messing vernickelt		
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall		