
K-WTEH 2-TLG PC SCHU H ABL STANDARD

Wartungseinheiten mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablassventil



max. 16 bar (Polycarbonatbehälter / Schutzkorb), max. 25 bar (Metallbehälter)
0,5 bis 10 bar (Polycarbonatbehälter / Schutzkorb), 0,5 bis 16 bar (Metallbehälter)
max. 60 °C
max. 60 °C
5 μm (BG 1 / BG 3), 40 μm (BG 2 / BG 4)
NBR
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Artikel							
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	DN	Ø Manometer
K- 07 25 14 95	G 1/4	600	117,0	236,2 mm	106,5	6	50
K- 07 25 14 98	G 3/8	600	117,0	236,2 mm	106,5	6	50
K- 07 25 15 01	G 3/8	800	150,0	266,4 mm	120,5	10	63
K- 07 25 15 04	G 1/2	2100	175,0	299,4 mm	130,0	15	63
K- 07 25 15 07	G 3/4	4000	220,0	452,0 mm	190,6	20	63
K- 07 25 15 10	G 1	4000	220,0	452,0 mm	190,6	25	63

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Halterbausatz »standard«
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-XV AGM MS NI	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt
K-RD NIPPEL MS NI	Reduziernippel - Messing vernickelt
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Doppelnippel
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall
K-ABLASSVENTIL AUTO	Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil