
K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filter mit Metallbehälter



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter)		
Medientemperatur	max. 60 °C		
Umgebungstemperatur	max. 60 °C		
Durchfluss	800 l/min		
Porenweite im Filterelement	8 µm		
Dichtmaterial	NBR		
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert		
Ablassventil	halbautomatisch bei Variante Polycarbonatbehälter, manuell bei Metallbehälter		
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage		





Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	Α	В	С	D	DN
		(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

Ersatzteile	
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Doppelnippel
K-XV AGM MS NI	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt