

K-FI MIKRO PC-BEHÄLTER VARIOBLOC

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--|
| Eingangsdruk | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 50 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter) |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Luftqualität ISO 85731 | Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl |
| Wirkungsgrad | 99.999 % |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 7 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,1$ bar |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss.
Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).

Bestellhinweise

Mikrofilter sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------|--------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 89 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 91 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 93 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 95 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 97 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Ersatzteile

| | |
|---------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER VARIOBLOC POLY | Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filterelement »variobloc« |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Vollautomatisches Ablasventil inkl. Adapter G 1/8 |