
## K-FI MIKRO METALLBEH SICHT VARIOBLO

Mikrofilter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)		
Medientemperatur	max. 50 °C		
Umgebungstemperatur	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)		
Filterfeinheit	0,01 µm		
Luftqualität ISO 85731	Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl		
Wirkungsgrad	99.999 %		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 7 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar		





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss. <br/> sein muss. <br/> Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).

## **Bestellhinweise**

Mikrofilter sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar.

Artikei	
Pozojoho	

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)
K- 07 25 10 90	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 92	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 94	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 96	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 98	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0

Ersatzteile		
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat	
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filterelement »variobloc«	
K-ABLASSVENTIL AUTO	Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8	

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com