
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER VARIOBLOCHANSA FLEX

max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)		
max. 50 °C		
max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)		
NBR		
Zink-Druckguss		
PA		
CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32		
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Bestellhinweise

Nebelöler sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss	A	В	С
		(L/min)	(mm)		(mm)
K- 07 25 09 13	G 1/4	3400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 15	G 3/8	4400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 17	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 19	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 21	G 1	7500	124,0	224,0 mm	57,0

Ersatzteile	
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Tropfaufsatz »variobloc«
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall