
K-VT VARIBLOC

Verteiler



Eigenschaften	
Abgänge	4 (bei Lieferung alle verschlossen)
Abgänge bei G 1/2 und G 3/4	oben / unten G3/8 / G1/2, vorne / hinten G1/4
Abgänge bei G 1/4 und G 3/8	oben / unten G3/8, vorne / hinten G1/4
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	
K- 07 25 11 99	G 1/4	900	48,0	44,0 mm	
K- 07 25 12 00	G 3/8	900	48,0	44,0 mm	
K- 07 25 12 01	G 1/2	4000	70,0	56,0 mm	
K- 07 25 12 02	G 3/4	5000	70,0	56,0 mm	
K- 07 25 12 03	G 1	5000	124.0	56.0 mm	