
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL VARIOBLOC

Wartungseinheiten, 3-teilig mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften	
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 50 °C
Umgebungstemperatur	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)
Porenweite im Filterelement	40 μm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Membrane	NBR
Tropfaufsatz	PA
Ablassventil	manuell
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Bestellhinweise

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	Α	В	С
			(L/min)	(mm)		(mm)
K- 07 25 14 11	G 1/4	0,5 - 10 bar	1500	144,0	201,0 mm	68,0
K- 07 25 14 13	G 3/8	0,5 - 10 bar	1800	144,0	201,0 mm	68,0
K- 07 25 14 15	G 1/2	0,5 - 10 bar	3400	210,0	247,0 mm	98,0
K- 07 25 14 17	G 3/4	0,5 - 10 bar	5000	210,0	247,0 mm	98,0
K- 07 25 14 19	G 1	0,5 - 10 bar	5000	264,0	247,0 mm	98,0

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC K-FILTERELEMENT VARIOBLOC K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY Verschleißteilsatz variobloc« Filterelement »variobloc« Tropfaufsatz »variobloc« Ersatzbehälter
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC Tropfaufsatz »variobloc«
Eroot-behölter
K EDCATZBEHAELTER VARIORI OC BOLV Ersatzbehälter
»variobloc« Polycarbonat
K-ABLASSVENTIL AUTO Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8
K-TROPFAUFSATZ METALL Tropfausatz Metall