
# K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL VARIOBLOC

Wartungseinheiten, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)		
Medientemperatur	max. 50 °C		
Umgebungstemperatur	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)		
Porenweite im Filterelement	40 μm		
Dichtmaterial	NBR		
Federhaube	POM		
Gehäuse	Zink-Druckguss		
Membrane	NBR		
Tropfaufsatz	PA		
Ablassventil	manuell		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar		





#### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

#### **Beschreibung**

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

### **Bestellhinweise**

K- 07 25 13 91

K- 07 25 13 93

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

Artikel							
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	
K- 07 25 13 85	G 1/4	0,5 - 10 bar	1500	96,0	203,0 mm	68,0	
K- 07 25 13 87	G 3/8	0,5 - 10 bar	1800	96,0	203,0 mm	68,0	
K- 07 25 13 89	G 1/2	0,5 - 10 bar	3400	140,0	273,0 mm	98,0	

5000

5000

140,0

194,0

273,0 mm

273,0 mm

98,0

98,0

0,5 - 10 bar

0,5 - 10 bar

Ersatzteile			
K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Verschleißteilsatz variobloc		
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filterelement »variobloc«		
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Tropfaufsatz »variobloc«		
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat		
K-ABLASSVENTIL AUTO	Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8		
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfausatz Metall		

G 3/4

G 1