
# K-WTEH 2-TLG MET SICH TROPF VARIOBL

Wartungseinheiten, 2-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall



| Eigenschaften               |  |
|-----------------------------|--|
| Eingangsdruck               | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur            | max. 50 °C   |
| Umgebungstemperatur         | max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)   |
| Porenweite im Filterelement | 40 μm  |
| Dichtmaterial               | NBR  |
| Federhaube                  | POM  |
| Gehäuse                     | Zink-Druckguss   |
| Membrane                    | NBR  |
| Tropfaufsatz                | PA   |
| Ablassventil                | manuell  |
| Durchflusswertmessung       | bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall<br>Δp = 1 bar        |





#### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### **Beschreibung**

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

#### **Bestellhinweise**

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

#### Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss | А     | В        | С    |
|----------------|---------|--------------|------------|-------|----------|------|
|                |         |              | (L/min)    | (mm)  |          | (mm) |
| K- 07 25 13 86 | G 1/4   | 0,5 - 10 bar | 1500       | 96,0  | 203,0 mm | 68,0 |
| K- 07 25 13 88 | G 3/8   | 0,5 - 10 bar | 1800       | 96,0  | 203,0 mm | 68,0 |
| K- 07 25 13 90 | G 1/2   | 0,5 - 10 bar | 3400       | 140,0 | 273,0 mm | 98,0 |
| K- 07 25 13 92 | G 3/4   | 0,5 - 10 bar | 5000       | 140,0 | 273,0 mm | 98,0 |
| K- 07 25 13 94 | G 1     | 0,5 - 10 bar | 5000       | 194,0 | 273,0 mm | 98,0 |

| Ersatzteile                      |  |
|----------------------------------|--|
| K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC       | Verschleißteilsatz variobloc                       |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC        | Filterelement »variobloc«                          |
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat            |
| K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC         | Tropfaufsatz »variobloc«                           |
| K-ABLASSVENTIL AUTO              | Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 |