

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-Wege-Miniaturventile, Rollenhebel

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Betriebsdruck | 0,5 - 10 bar |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 35 NI/min |
| Nenn-Ø | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck 6bar | 8 N |
| Ventilkörper | Aluminium |
| Drucktaste | Messing vernickelt |
| Feder | rostfreier Stahl |
| Dichtmaterial | NBR |



3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Miniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Funktion |
|----------------|---------------|----------|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm seitlich | NO |
| K- 07 15 00 97 | M 5 seitlich | NO |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm seitlich | NC |
| K- 07 15 00 99 | M 5 seitlich | NC |