


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-Wege-Miniaturventile, Rollenhebel

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	0,5 - 10 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>	35 NI/min
<b>Nenn-Ø</b>	2,5 mm
<b>Betätigungsdruck 6bar</b>	8 N
<b>Ventilkörper</b>	Aluminium
<b>Drucktaste</b>	Messing vernickelt
<b>Feder</b>	rostfreier Stahl
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Miniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Funktion
K- 07 15 00 96	4 mm seitlich	NO
K- 07 15 00 97	M 5 seitlich	NO
K- 07 15 00 98	4 mm seitlich	NC
K- 07 15 00 99	M 5 seitlich	NC