
K-DRV SCHNVERSCHR V RAENDEL

Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Schnellverschraubung



Eigenschaften	
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der Sechskant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

Artikel						
Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)	
K- 07 15 05 10	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9	
K- 07 15 05 11	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9	
K- 07 15 05 12	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9	
K- 07 15 05 18	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 05 19	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 05 20	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4	
K- 07 15 05 15	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4	
K- 07 15 05 16	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4	
K- 07 15 05 14	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4	