
K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Anschluss Steckverbindung



Eigenschaften	
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel						
Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)	
K- 07 15 04 74	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5	
K- 07 15 04 75	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5	
K- 07 15 04 79	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0	
K- 07 15 04 80	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0	
K- 07 15 04 81	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0	
K- 07 15 04 77	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0	
K- 07 15 04 78	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0	
K- 07 15 04 76	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0	
K- 07 15 04 82	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0	