

K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Anschluss Steckverbindung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--|-----------------------------|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Temp. Bereich | 0 °C bis +70 °C |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube | Messing vernickelt |
| Innenteile | Messing blank |
| Lippendichtung O-Ring | NBR |
| Dichtungen (unverlierbare) | Polyamid glasfaserverstärkt |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

| Bezeichnung | C (mm) | für Schlauch | Gewinde | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 04 74 | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| K- 07 15 04 75 | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| K- 07 15 04 79 | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 04 80 | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 04 81 | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| K- 07 15 04 77 | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 04 78 | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 04 76 | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| K- 07 15 04 82 | 28,8 | 10 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |