


K-DRV SCHNVERSCHR V SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Schnellverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.
Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 05 63	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 64	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 65	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 71	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 72	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 73	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 68	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 69	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 67	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 74	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0