
K-DV SCHNVERSCHR B RAENDEL

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der Sechskant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 04 90	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 91	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 92	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 98	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 99	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 05 00	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 95	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 96	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 94	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.