

# K-DV SCHNVERSCHR B SCHLITZ

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Betriebsdruck                              | max. 10 bar                 |
| Temp. Bereich                              | 0 °C bis +70 °C             |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube | Messing vernickelt          |
| Innenteile                                 | Messing blank               |
| Lippendichtung O-Ring                      | NBR                         |
| Dichtungen (unverlierbare)                 | Polyamid glasfaserverstärkt |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Artikel

| Bezeichnung    | C<br>(mm) | für Schlauch  | Gewinde | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|---------------|---------|-------|-----------|
| K- 07 15 05 50 | 18,0      | 4 mm / 2,5 mm | M 5     | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 51 | 19,0      | 5 mm / 3 mm   | M 5     | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 52 | 19,0      | 6 mm / 4 mm   | M 5     | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 59 | 23,0      | 5 mm / 3 mm   | G 1/8   | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 60 | 25,0      | 6 mm / 4 mm   | G 1/8   | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 61 | 25,0      | 8 mm / 6 mm   | G 1/8   | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 56 | 26,5      | 6 mm / 4 mm   | G 1/4   | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 57 | 27,5      | 8 mm / 6 mm   | G 1/4   | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 55 | 28,5      | 10 mm / 8 mm  | G 1/4   | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 62 | 30,5      | 10 mm / 8 mm  | G 3/8   | 20 mm | 50,0      |