

# K-DV SCHNVERSCHR B SCHLITZ

Drosselventile, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube	Messing vernickelt
Innentteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Artikel

Bezeichnung	C (mm)	für Schlauch	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 05 50	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 51	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 52	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 59	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 60	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 61	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 56	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 57	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 55	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 62	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0