


K-SNV ENTLUE V SCHA SCHL SCHL

Schnellentlüftungsventile, mit Schalldämpfer, Anschluss Schlauch - Schlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	1 - 10 bar
Durchfluss 6,3bar	50 NI/min (Ø 4), 270 NI/min (Ø 6), 400 NI/min (Ø 8)
Durchfl. Entlüftung 6,3bar	100 NI/min ((Ø 4), 700 NI/min (Ø 6), 1000 NI/min (Ø 8)
Temp. Bereich	-20 °C bis +60 °C
Körper	Technopolymer
Innenteile	Messing vernickelt, Messing, \nTechnopolymer, rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR
Montage	Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) Winkelmontage (Befestigungswinkel lieferbar) Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter)
Symbol	auf dem Gehäuse



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Ein ausgewähltes Sortiment von Produkten zum Einbau in pneumatischen Schaltkreisen. Mit diesen kleinen, höchst effizienten Komponenten ist es möglich, alle pneumatischen Funktionen an jedem beliebigen Punkt des pneumatischen Schaltkreises auszuführen. Die Serie ist ultramodular aufgebaut. Die Komponenten können parallel in Serie, in Kombination parallel / Serie eingebaut werden. Lieferbar als Schlauch / Schlauch-Verbindung mit zwei Steckverbindungen Gewinde / Schlauch-Verbindung, mit je einer Steckverbindung und einem vernickelten Messinggewinde.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	I (mm)
K- 07 15 25 28	4	41,8	19,8	12,8
K- 07 15 20 32	6	49,0	25,5	14,6
K- 07 15 20 33	8	57,2	31,5	18,7