


Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| Medien | gefilterte, ungeölte Druckluft |
| Druckbereich | 0 - 7 bar (NC) mit silberfarbiger Platte an der Hand-Not-Betätigung 0 - 5 bar (NO) mit schwarzer Platte an der Hand-Not-Betätigung |
| Anschluss | auf Grundplatte |
| Temp. Bereich | -5 °C bis +45 °C |
| Öffnungszeit/Schließzeit | 10 - 12 ms (druckabhängig) |
| Leistung Spule | 2,5 W |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Dichtmaterial | NBR, Edelstahl |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen. Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

| Bezeichnung | Funktion | Spannung | Anschluss | H (mm) | B (mm) |
|----------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| K- 07 15 14 18 | NC | 24 V DC | Kabel (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 19 | NC | 24 V DC | für Gerätestecker | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 20 | NC | 12 V DC | Kabel (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 21 | NC | 12 V DC | für Gerätestecker | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 22 | NO | 24 V DC | Kabel (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 23 | NO | 24 V DC | für Gerätestecker | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 24 | NO | 12 V DC | Kabel (30 cm) | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 15 14 25 | NO | 12 V DC | für Gerätestecker | 42,0 | 15,0 |