# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatik Logikelemente

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | OR - AND: 1,5 - 8 bar, NOT: 0,4 - 6 bar, YES - MEMORY: 0,0 - 8 bar (Pilotdruck von 1,5 - 8 bar) |
| **Temp. Bereich** | -10 °C bis +60 °C |
| **Anschluss** | push-in für 4 mm Schlauch |
| **Durchflussmenge** | 100 l/min (bei 6 bar und Δp = 1 bar) |
| **Nenn-Ø** | 2,7 mm |
| **Rückstellung** | OR - AND: über Druckluft, MEMORY: über Druckluft, YES - NOT: über mechanische Feder |
| **Werkstoff** | Technopolymer |
| **Schieber** | Aluminium |
| **Dichtmaterial** | NBR |




## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).

## Artikel

| Bezeichnung | Funktion | Höhe (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 13 77** | OR | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 78** | AND | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 79** | NOT | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 80** | YES | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 81** | MEMORY | 41 | 89,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*