

K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatik Logikelemente

HANSA **FLEX**

Eigenschaften

Arbeitsdruck	OR - AND: 1,5 - 8 bar, NOT: 0,4 - 6 bar, YES - MEMORY: 0,0 - 8 bar (Pilotdruck von 1,5 - 8 bar)
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Anschluss	push-in für 4 mm Schlauch
Durchflussmenge	100 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar)
Nenn-Ø	2,7 mm
Rückstellung	OR - AND: über Druckluft, MEMORY: über Druckluft, YES - NOT: über mechanische Feder
Werkstoff	Technopolymer
Schieber	Aluminium
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Pneumatisch betätigtes Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).

Artikel

Bezeichnung	Funktion	Höhe (mm)	Länge (mm)
K-07 15 13 77	OR	40	38,5
K-07 15 13 78	AND	40	38,5
K-07 15 13 79	NOT	40	55,2
K-07 15 13 80	YES	40	55,2
K-07 15 13 81	MEMORY	41	89,5