

# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatik Logikelemente

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	OR - AND: 1,5 - 8 bar, NOT: 0,4 - 6 bar, YES - MEMORY: 0,0 - 8 bar (Pilotdruck von 1,5 - 8 bar)
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Anschluss</b>	push-in für 4 mm Schlauch
<b>Durchflussmenge</b>	100 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar)
<b>Nenn-Ø</b>	2,7 mm
<b>Rückstellung</b>	OR - AND: über Druckluft, MEMORY: über Druckluft, YES - NOT: über mechanische Feder
<b>Werkstoff</b>	Technopolymer
<b>Schieber</b>	Aluminium
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die  $\Omega$ -Schiene (DIN EN 50022).

## Artikel

Bezeichnung	Funktion	Höhe (mm)	Länge (mm)
K- 07 15 13 77	OR	40	38,5
K- 07 15 13 78	AND	40	38,5
K- 07 15 13 79	NOT	40	55,2
K- 07 15 13 80	YES	40	55,2
K- 07 15 13 81	MEMORY	41	89,5