K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatik Logikelemente



Eigenschaften			
Arbeitsdruck	OR - AND: 1,5 - 8 bar, NOT: 0,4 - 6 bar, YES - MEMORY: 0,0 - 8 bar (Pilotdruck von 1,5 - 8 bar)		
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C		
Anschluss	push-in für 4 mm Schlauch		
Durchflussmenge	100 l/min (bei 6 bar und Δp = 1 bar)		
Nenn-Ø	2,7 mm		
Rückstellung	OR - AND: über Druckluft, MEMORY: über Druckluft, YES - NOT: über mechanische Feder		
Werkstoff	Technopolymer		
Schieber	Aluminium		
Dichtmaterial	NBR		



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω -Schiene (DIN EN 50022).

Artikel				
Bezeichnung	Funktion	Höhe (mm)	Länge (mm)	
K- 07 15 13 77	OR	40	38,5	
K- 07 15 13 78	AND	40	38,5	
K- 07 15 13 79	NOT	40	55,2	
K- 07 15 13 80	YES	40	55,2	
K- 07 15 13 81	MEMORY	41	89.5	