

# K-WV 5/2 ELEKTROPNEUMATISCH

## 5/2-Wegeventile

### Eigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Betriebsdruck</b>             | 2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (externe Steuerluft) |
| <b>min. Arbeitsdruck</b>         | 2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)   |
| <b>Temp. Bereich</b>             | -10 °C bis +60 °C  |
| <b>Durchfluss 6bar und 10bar</b> | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)          |
| <b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>  | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)           |



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | Spannung     | DN | Funktion | Schaltbild Nummer | Steuerung  |
|----------------|-----------|--------------|----|----------|-------------------|------------|
| K- 07 15 01 93 | G 1/8     | 24 V DC      | 5  | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 94 | G 1/4     | 24 V DC      | 8  | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 25 81 | G 3/8     | 24 V DC      | 13 | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 95 | G 1/2"    | 24 V DC      | 15 | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 96 | G 1/8     | 230 V, 50 Hz | 5  | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 97 | G 1/4     | 230 V, 50 Hz | 8  | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 25 82 | G 3/8     | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 98 | G 1/2"    | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-Wege | 35                | Monostabil |
| K- 07 15 01 99 | G 1/8     | 24 V DC      | 5  | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 00 | G 1/4     | 24 V DC      | 8  | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 25 83 | G 3/8     | 24 V DC      | 13 | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 01 | G 1/2"    | 24 V DC      | 15 | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 02 | G 1/8     | 230 V, 50 Hz | 5  | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 03 | G 1/4     | 230 V, 50 Hz | 8  | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 25 84 | G 3/8     | 230 V, 50 Hz | 13 | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |
| K- 07 15 02 04 | G 1/2"    | 230 V, 50 Hz | 15 | 5/2-Wege | 36                | Bistabil   |