## K-WV 5/3 ELEKTROPNEU MITTELSTELLUNG 5/3-Wegeventile (Mittelstellungsventil) HANSA/FLEX



Eigenschaften				
Betriebsdruck	2,5 - 10 bar (monostabil)\n1,0 - 10 bar (bistabil)\nVakuum bis 10 bar (externe Steuerluft)			
min. Arbeitsdruck	2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil)			
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C			
Durchfluss 6bar und 10bar	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)			
Durchfluss 6bar und 5bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)			



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel						
Bezeichnung	Anschluss	Spannung	DN	Funktion	Schaltbild Nummer	
K- 07 15 03 30	G 1/8	24 V DC	5	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 31	G 1/4	24 V DC	8	5/3-Wege	37	
K- 07 15 25 87	G 3/8	24 V DC	13	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 32	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 33	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 34	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-Wege	37	
K- 07 15 25 88	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 35	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-Wege	37	
K- 07 15 03 36	G 1/8	24 V DC	5	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 37	G 1/4	24 V DC	8	5/3-Wege	38	
K- 07 15 25 89	G 3/8	24 V DC	13	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 38	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 39	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 40	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-Wege	38	
K- 07 15 25 90	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 41	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-Wege	38	
K- 07 15 03 42	G 1/8	24 V DC	5	5/3-Wege	39	
K- 07 15 25 91	G 3/8	24 V DC	13	5/3-Wege	39	
K- 07 15 03 43	G 1/4	24 V DC	8	5/3-Wege	39	
K- 07 15 03 44	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-Wege	39	
K- 07 15 03 45	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-Wege	39	
K- 07 15 03 46	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-Wege	39	
K- 07 15 25 92	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-Wege	39	
K- 07 15 03 47	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-Wege	39	